



PINHAL QUÍMICA

PRODUTOS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

DESMOLD

DESLIZANTE / ANTI-ADERENTE

Composição: **DESMOLD** é um deslizador de grande eficácia, composto à base de solventes especiais inodoros, polisiloxanos, cujas cadeias não ramificadas são constituídas por átomos de silício e oxigénio com valências livres saturadas por grupos metílicos, estabilizantes e emulsionantes.

Características:

Aspecto: Líquido, transparente.

Cor: Incolor.

Aroma: Praticamente inodoro.

Densidade: 0,795 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refracção: 1,420 - 1,430

Propriedades: **DESMOLD** é altamente resistente a temperaturas extremas de - 35 graus C. até 250 graus C.

Permite que as peças móveis funcionem mais fácil e silenciosamente. Elimina os ruídos causados pela fricção em todos os tipos de superfícies. Evita o congelamento das fechaduras no Inverno. É um óptimo lubrificante. Não empapa nem escorre.

Campo de aplicação: **DESMOLD** pode ser aplicado em todos os tipos de industria onde se pretenda um deslizamento eficaz. Industria têxtil, plástico, mobiliário, calçado, ramo automóvel, cadeias e rampas de enchimento, etc.

Modo de emprego: Recomenda-se a aplicação de **DESMOLD** por pulverização.

Armazenagem: Sem cuidados especiais, afastado de chamas vivas

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O Nº 01/CEP.1381