



**PINHAL QUÍMICA**

PRODUTOS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

# HIDROWAX

## CERA HIDROFUGANTE PARA SECAGEM DE AUTOMÓVEIS

**Composição:** **HIDROWAX** é uma emulsão transparente, totalmente solúvel em água, constituída por tensoactivos catiónicos e substâncias cerosas hidro-repelentes.

**Características:**

Aspecto: Líquido transparente.

Cor: Castanho

Aroma: Característico

pH: 4,4 - 4,8

% Matéria Activa: 32,0 - 35,0

**Propriedades:** **HIDROWAX** é uma cera hidrofugante para facilitar o escorrimento e a secagem da água, nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis. **HIDROWAX** emulsiona-se facilmente em todo os tipos de água e é totalmente biodegradável. **HIDROWAX** forma uma película monomolecular sobre a pintura com efeito prolongado, que a protege dos efeitos do tempo. Ao ser pulverizada sobre a carroçaria directamente ou ao longo do enxaguamento final, a solução de **HIDROWAX** determina a rotura do filme de água, que permanece sobre o veiculo, formando pequenas bolhas, que deslizam facilmente por acção do jacto de ar, permitindo um rápido escorrimento e uma fácil secagem.

**Campo de aplicação:** **HIDROWAX** destina-se a ser utilizado nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis.

**Modo de emprego:** **HIDROWAX** utiliza-se em soluções aquosas que variam entre 3 e 5%.

**Armazenagem:** Sem cuidados especiais, em locais frescos.

**Precauções:** Recomenda-se o cuidado na sua utilização com o produto da nossa gama de fabrico **CARFLASH**, que não devem ser misturados no mesmo recipiente, devendo funcionar cada um no seu, porque são quimicamente incompatíveis.

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL**

PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O N.º 01/CEP.1381