



IMPERAQUA

HIDROFUGANTE AQUOSO PARA BETÃO

DESCRIÇÃO: É um produto de base aquosa formado a partir de metilsiliconatos de potássio os quais penetram e selam os poros de diversas superfícies designadamente cimentos, rebocos, etc., formando uma barreira repelente de humidade. As superfícies tratadas com **IMPERAQUA** podem ser pintadas com sistemas convencionais.

CARACTERÍSTICAS: Apresenta as seguintes características:

▪ Aspecto	Cristalino
▪ Cor	incolor
▪ Matéria activa	5%
▪ Solvente	água
▪ Densidade	1,04
▪ PH	13

ÁREAS DE APLICAÇÃO: É especialmente recomendado para a construção civil, designadamente para a hidrofugação de cartas inertes, aglomerados de amianto e materiais de elevada percentagem de carbonatos.

Pode também ser utilizado como impermeabilizante de cimentos através de adição directa à água de amassadura na percentagem de 2% sobre o peso do cimento.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Deve ser aplicado com rolo, trincha ou pulverizador. Em superfícies muito porosas aplicar uma segunda demão.

ARMAZENAMENTO: Não requer cuidados especiais.

PRECAUÇÕES: Não requer cuidados especiais.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O N.º 01/CEP.1381