



**PINHAL QUÍMICA**

**PRODUTOS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA**

# IMPERSOLVE-S

## OLEOFUGANTE IMPERMEABILIZANTE ANTI-GRAFITI EM BASE SOLVENTE

**Composição:** IMPERSOLVE-S é um produto composto à base de resinas de “fluoropolímeros”, solventes derivados de petróleo, e emulsionantes.

**Características:** Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Ligeiro a solventes

Densidade: 0,785 Kg/dm<sup>3</sup> +/- 50 gramas

Índice de Refracção: 1,426 - 1,436

**Propriedades:** IMPERSOLVE-S é um produto especialmente formulado para o tratamento de superfícies, repelindo a água e óleos, reduzindo a penetração capilar. A aplicação de IMPERSOLVE-S mantém as superfícies sem manchas e facilmente laváveis, evitando a penetração de todo o tipo de líquidos, em especial óleos alimentares, óleos lubrificantes, gorduras animais e vegetais evitando também a penetração de grafitis, etc. IMPERSOLVE-S não altera as cores das superfícies, nem a permeabilidade ao vapor de água.

**Campo de Aplicação:** IMPERSOLVE-S é especialmente indicado para a impermeabilização e protecção de superfícies em materiais de construção, pavimentos de pedra mármore ou artificial, tijoleiras de barro não vidradas, rebocos, telhas, cimento e outros pisos em garagens, churrasqueiras, bancadas de pedra em cozinhas, etc.

**Modo de emprego:** IMPERSOLVE-S deve ser aplicado puro, sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha ou rolo, uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada, em duas demãos cruzadas. Nas superfícies verticais aconselha-se a aplicação começando no topo, generosamente aplicado por forma a que a superfície fique saturada, mas evitando o escorrimento. A segunda demão poderá ser dada imediatamente a seguir à primeira, tendo em atenção que esta deverá ser aplicada no sentido inverso. A duração da secagem varia consoante o tempo e o local de aplicação, normalmente ao fim de 30 minutos já se poderão verificar resultados da impermeabilização.

**Armazenagem:** Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua embalagem de origem, preferencialmente metálica.

**Precauções:** No manuseamento de IMPERSOLVE-S devem usar-se luvas de protecção.

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL**

**PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001 : 2000)**